

## SP230 T Leo



### Technische Daten

<b>Max. Arbeitshöhe:</b>	23,20 m
<b>Plattformhöhe:</b>	21,20 m
<b>Max. Reichweite:</b>	15,60 m bei 80 kg
<b>Max. Korblast:</b>	250 kg
<b>Korbdrehung:</b>	2x 90°
<b>Fahrtgeschwindigkeit:</b>	max. 2,5 km/h
<b>Arbeitskorb:</b>	1,20 x 0,80 x 1,10 m
<b>Länge/Breite/Höhe:</b>	6,20 x 0,99 x 1,99 m
<b>Raupenbodenlänge:</b>	1,45 x 0,20 m
<b>Max. Abstützbreite:</b>	4,68 x 4,68 m
<b>Abstützbreiten:</b>	schmal 2,96 x 6,17 m
<b>Antrieb:</b>	Diesel / 230 V
<b>Gesamtgewicht:</b>	2.975 kg
<b>Nutzlast im Fahrzustand:</b>	3,90 kN/m <sup>2</sup> lt. Hersteller
<b>Nutzlast in Arbeitsposition:</b>	1,60 kN/m <sup>2</sup> lt. Hersteller
<b>Max. Punktbelastung unter Abstützteller:</b>	23,70 kN lt. Hersteller
<b>Steigfähigkeit:</b>	16,7° / 30%
<b>Besonderheiten:</b>	max. abstützbar bis 16,7° / 30%
<b>Sonstiges:</b>	Fahrwerk höhen- und breitenverstellbar 19 / 46 cm

